

Pluviomètre 674

- Grande précision de mesure avec les augets basculants tous les 0,1 millimètres
- Installation facile et rapide avec les 3 pieds réglables et le niveau à bulle intégré
- Conception fiable et robuste grâce aux supports en saphir montés sur ressorts
- Raccordement direct aux appareils ISCO débitmètres 4100 et 4200 et échantillonneurs connectés au pluviomètre 674
- Récupération des données par logiciel Flowlink 4 à partir des débitmètres et échantillonneurs connectés au pluviomètre 674



Caractéristiques Techniques

Caractéristiques techniques	
Principe	augets basculants
Supports	saphir monté sur ressort
Ø du cône	200 mm
Sensibilité	0,1 millimètre
Précision +/	1,5% pour 50 mm/h +/-3,5% pour 125 mm/h
Capacité maximale	380 millimètres/ heure
Température de fonctionnement	0° à 60°c
Signal de sortie	Fermeture de contact de 50 millisecondes
Nature du relais	Relais reed encapsulé 10W, 200 volts continu, 0,5 A maxi
Cordon de liaison :	longueur 15 mètres avec connecteur 4 fiches, compatible 4200, 4100 et 6712 ISCO
Dimensions	hauteur 330 mm, diamètre 240 mm
Poids	4,5 Kg